


Productoverzicht **SkyAir**-binnendelen

Type	Model	Product-naam		Pag.	Kenmerken
Wand-modellen	Perfera Wandmodel	FTXM-A		41	Voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte - Nauwelijks hoorbaar 2-zonebewegingssensor - Flash Streamer-technologie voor een krachtige luchtzuivering 3D-luchtstroom
	Wandmodel	FAA-B		44	Voor ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte - De lucht wordt comfortabel naar boven en onder verspreid, dankzij 5 verschillende uitblaashoeken - Onderhoudsvriendelijk, omdat dit kan worden uitgevoerd via de voorzijde van het binnendeel - Eenvoudige installatie: bouwgrootte 100 is 35% lichter dan het voorgaande model - Flexibele installatie: pijpverbinding kan onder, links of rechts zijn
Vloer-modellen	Vloerinbouwmodel	FNA-A9		51	Onopvallend weggewerkt in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar Door de fluisterstille werking kan het vloermodel op elke locatie worden gemonteerd
	Vloermodel	FVA-A		52	Voor ruimtes met hoge plafonds - Ideale oplossing voor commerciële ruimtes met of zonder een verlaagd plafond - Zelfs ruimtes zonder verlaagd plafond kunnen probleemloos worden verwarmd of gekoeld! - Garandeert een stabiele temperatuur - Verticale en horizontale luchtuitblaas
Plafond-onder-bouw-modellen	Plafondonderbouwmodel met eenzijdige luchtuitblaas	FHA-A(9)		55	Voor (grote) ruimtes zonder verlaagd plafond of vrije vloerruimte - Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in grote ruimtes dankzij het Coanda-effect - Zelfs ruimtes zonder verlaagd plafond kunnen probleemloos worden verwarmd of gekoeld! - Kan probleemloos in hoeken of smalle ruimtes worden gemonteerd
	UNIEK Plafondonderbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas	FUA-A		58	Uniek Daikin binnendeel voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond of zonder vrije vloerruimte - Zelfs ruimtes zonder verlaagd plafond kunnen probleemloos worden verwarmd of gekoeld! - Flexibiliteit om het systeem aan te passen aan elke ruimte/kamerindeling zonder het systeem te verplaatsen! - Optimaal comfort gegarandeerd, dankzij de automatische afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting - De lucht wordt comfortabel naar boven en onder verspreid, dankzij 5 verschillende uitblaashoeken
Cassette-modellen	UNIEK Cassettemodel "Fully Flat"	FFA-A9		63	Cassettemodel met vierzijdige luchtuitblaas - Volledig vlak uitblaaspaneel, dat past in elk standaard systeemplafond (60 x 60 cm) - Design en technologie in één, met een elegante afwerking in het wit of een combinatie van zilver en wit - Intelligente sensoren voor energiebesparing en een optimaal comfort - Flexibiliteit om het systeem aan te passen aan elke ruimte/kamerindeling zonder het systeem te verplaatsen! - Stilste 600 x 600 cassettemodel op de markt
	UNIEK Cassettemodel "Roundflow" 	FCAG-B		69	Unieke 360° luchtuitblaas voor het hoogste rendement en comfort - Zelfreinigend paneel voor een hoog rendement - Intelligente sensoren voor energiebesparing en een optimaal comfort - Flexibiliteit om het systeem aan te passen aan elke ruimte/kamerindeling - Laagste installatiehoogte op de markt - Geluidsdruk niveau van slechts 27~29 dB(A) bij een lage ventilatorsnelheid
	UNIEK Cassettemodel "Roundflow" met zeer hoog rendement 	FCAHG-H		73	Unieke 360° luchtuitblaas voor het hoogste rendement en comfort - Cassett modellen met een zeer hoog rendement voor de beste prestaties in commerciële toepassingen - Zelfreinigend paneel voor een hoog rendement - Intelligente sensoren voor energiebesparing en een optimaal comfort - Flexibiliteit om het systeem aan te passen aan elke kamerindeling
Kanaal-modellen	Kanaalmodel met lage inbouwhoogte  	FDXM-F9		77	Compact ontwerp voor flexibele montage - Door de compacte afmetingen eenvoudig te monteren in zeer lage plafondruimtes - Hoge externe statische druk (tot max. 40 Pa) - Lage capaciteit systeem ontwikkeld voor kleine, goed geïsoleerde kamers - Zelfreinigend filter voor een hoog rendement en betrouwbaarheid
	Kanaalmodel met hoge externe statische druk 	FBA-A(9)		79	Uniek kanaalmodel met hoge externe statische druk - Laagste kanaalmodel in zijn klasse, slechts 245 mm hoog - Laag geluidsniveau - Door de hoge externe statische druk (max. 150 Pa) kan het systeem worden aangesloten op flexibele kanalen van verschillende lengtes - Optimaal comfort gegarandeerd, dankzij de automatische afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting
	Kanaalmodel met hoge externe statische druk	FDA-A	 FDA125A	82	Externe statische druk tot 200 Pa: ideaal voor grote gebouwen - Onopvallend weggewerkt in het plafond: alleen de roosters zijn zichtbaar - Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening is het luchttoevoervolume nauwkeurig regelbaar - Flexibele montage, omdat de aanzuigrichting kan worden gewijzigd van achter naar onder
			 FDA200-250A	83	Externe statische druk tot 250 Pa, ideaal voor zeer grote ruimtes Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening is het luchttoevoervolume nauwkeurig regelbaar

Wandmodel		Vloermodellen		Plafond- onderbouw eenzijdig	Plafond- onderbouw vierzijdig	Cassettmodellen			Kanaalmodellen			
FAA-B	FTXM-A	FVA-A	FNA-A9	FHA-A(9)	FUA-A	FFA-A9	FCAHG-H	FCAG-B	FDXM-F9	FBA-A(9)	FDA125A	FDA200-250A
												
•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							○	○	○			
						○	○	○				
					•	•	•	•				
	•					•	•	•		•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							○	○				
•	• (Flash-Streamer; geurfilter van titaniumapatiet)	•	•	•	•	•	• (Optioneel hoogrende- mentsfilter, ePM10 60%)	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•	•				
•	• (incl.3D- luchtstroom)	•		•	•	•	•	•				
3 + auto	5 + auto	3 + auto	3 + auto	5 + auto	3 + auto	3 + auto	5 + auto	5 + auto	3	3 + auto	9 + auto	3 + auto
					•	•	•	•				
○	•	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	•	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	•		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
									○	○		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
○				○	•	•	•	•		•	•	○
•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	○		•	•		•		•	•	•		
	•		•	•	•	•		•	•	•		

Mogelijke Onecta-verbindingen

Voor Daikin Split-airconditioningsystemen

Type binnendeel	Materiaalcode	WLAN-adapter	Onecta app	DCS Residential
Ururu Sarara	FTXZ-N	Optioneel	Gebruikersinstellingen	-
Daikin Emura	FTXJ-A*9	Geïntegreerd	Gebruikersinstellingen	Volledige lokale instellingen
Stylish	FTXA-A/B*	Geïntegreerd	Gebruikersinstellingen	-
Perfera	FTXM-A	Geïntegreerd	Gebruikersinstellingen	Volledige lokale instellingen
	FVXM-B	Geïntegreerd	Gebruikersinstellingen	Volledige lokale instellingen
Comfora	FTXP-N9 - bouwgrootten 20-25-35-50	Geïntegreerd	Gebruikersinstellingen	Volledige lokale instellingen
	FTXP-N - bouwgrootten 60-71	Standaard meegeleverd met de unit	Gebruikersinstellingen	Volledige lokale instellingen
Sensira	FTXF-E	Optioneel - BRP069C47	Gebruikersinstellingen	-
	FTXF-F	Standaard	Gebruikersinstellingen	-

Voor Daikin Sky Air-systemen

Type binnendeel	Materiaalcode	WLAN-adapter
Sky Air	FDXM-F9	Optioneel BRP069C81 (1)
	FFA-A9	
	FBA-A(9)	
	FDA125A	
	FAA-B	
	FHA-A(9)	
	FUA-A	
	FVA-A	
	FNA-A9	
	FCAG-B	Optioneel BRP069C82 (2)
	FCAHG-H	
	FDA200-250A	Optioneel BRP069C82 (3)

(1) Alleen mogelijk in combinatie met bedrade of draadloze afstandsbediening. (2) EWHAR1 is vereist als het zelfreinigende paneel en Onecta verbonden zijn. Kan niet gecombineerd worden met KRP4A53. Alleen mogelijk in combinatie met bedrade of draadloze afstandsbediening. (3) Kan niet gecombineerd worden met KRP4A51 en KRP2A51.

Voor Daikin VRV 5-systemen

Type binnendeel	Materiaalcode	WLAN-adapter
VRV 5	FXFA-A	Optioneel BRP069C51 (1)
	FXZA-A	
	FXKA-A	
	FXDA-A	
	FXSA-A	
	FXMA-A	
	FXHA-A	
	FXUA-A	
	FXAA-A	
	FXNA-A	

(1) Moet gecombineerd worden met Madoka bedrade afstandsbediening BRC1H52(W/S/K)7

Voor Daikin luchtreinigers

Type luchtreiniger	WLAN-adapter
MCK80Z	Geïntegreerd
MCK70ZW/H	Geïntegreerd